


Акционерное общество  
«Завод керамических изделий»

ОКП 23.31.10

Группа Ж 16

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор АО «ЗКИ»  
 А.А. Лукьянченко  
«  »            2023 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 1**  
**об изменении ТУ 23.31.10-047-00288030-2020**  
**ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ**  
**для внутренней облицовки стен**  
**Технические условия**


Срок введения с «22» мая 2023 г.


Срок действия не ограничен

**СОГЛАСОВАНО**

Первый заместитель генерального  
директора АО «ЗКИ»  
 А.В. Удовенко  
«01» мая 2023 г.

Директор по маркетингу и продажам  
 К.В. Ярешко  
«28» апреля 2023 г.

Директор по производству  
 И.Н. Ветошкин  
«21» апреля 2023 г.

Заместитель генерального директора  
по технологии  
 Е.В. Дьякова  
«19» апреля 2023 г.

**РАЗРАБОТАНО**

Начальник ОРПС  
 П.М. Пятков  
«14» апреля 2023 г.

2023 г.

Подп. и дата	
В зам. Инв. № Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1 Внести следующие изменения:

1.1 В п.2.3.1 Таблицу 1 заменить и изложить в редакции:

Наименование показателя	Норма для плиток				
	TWU07	TWU09, WT9 / TWU09(R)	TWU11, TWA11, WT11 / TWU11(R), TWA11(R)	TWU12(R), WT15(R)	TWU93(R)
1 Кривизна лицевой поверхности выпуклая/вогнутая по центру относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам, не более (рис.1 Приложение А)	+1,2 -0,7	+1,7 -0,9	+1,7 -0,9	+1,7 -0,9	+1,7 -0,9
2 Кривизна граней относительно соответствующего рабочего размера, вогнутость, не более (рис.4 Приложение А)	0,7	дл. -0,9 шир.-0,7	дл. -0,9 шир.-0,9	дл. -0,9 шир.-0,9	дл. -0,9 шир.-0,9
3 Кривизна граней относительно соответствующего рабочего размера, выпуклость, не более (рис.4 Приложение А)	1,2	дл. -1,7 шир.-1,0	дл. -1,7 шир.-1,0	дл. -1,7 шир.-1,0	дл. -1,7 шир.-1,0
4 Косоугольность относительно соответствующего рабочего размера, не более (рис.3 Приложение А)	1,2	1,2/0,6	1,2/0,6	0,6	0,6
5 Прямолинейность граней относительно соответствующего рабочего размера, не более (рис.2 Приложение А)	1,2	1,2/0,6	1,2/0,6	0,6	0,6
6 Коробление относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам не более (рис.5 Приложение А)	+0,8 -1,2	+0,9 -1,7	+0,9 -1,7	+0,9 -1,7	+0,9 -1,7
7 Непрерывное чтение для нерельефных плиток, не более	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

2 Основание внесения изменений – служебная записка главного технолога от 07.04.2023 г.

3 Внести изменения в п. 2.3.1 Таблицу 1 – «введением новых данных».

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

В зам. Инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

ТУ 23.31.10 – 047 – 00288030 – 2020

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пятков П.М.		
Пров.		Семанив Н.Д.		
Пров.		Обухов П.Л.		
Н. Контр.		Пятков П.М.		
Утв.				

**Плитки керамические  
глазурованные для внутренней  
облицовки стен**

Лит.	Лист	Листов
	2	2

АО «ЗКИ»,  
г. Екатеринбург