


Акционерное общество  
«Завод керамических изделий»

ОКП 23.31.10

Группа Ж 16

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор АО «ЗКИ»  
  
А.А. Лукьянченко  
« 15 » декабря 2023 г.


**ИЗВЕЩЕНИЕ № 2**  
об изменении ТУ 23.31.10-047-00288030-2020  
**ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ**  
для внутренней облицовки стен  
Технические условия


Срок введения с « 19 » декабря 2023 г.


Срок действия не ограничен

**СОГЛАСОВАНО**

Первый заместитель генерального  
директора АО «ЗКИ»  
  
А.В. Удовенко  
« 14 » декабря 2023 г.

Директор по маркетингу и продажам  
  
К.В. Ярешко  
« 10 » декабря 2023 г.

Директор по производству  
  
И.Н. Ветошкин  
« 22 » ноября 2023 г.

Заместитель генерального директора  
по технологии  
  
Е.В. Дьякова  
« 15 » ноября 2023 г.

**РАЗРАБОТАНО**

Начальник службы качества  
и развития  
  
П.М. Пятков  
« 15 » декабря 2023 г.

2023 г.

Исв. № подл.	
Подп. и дата	
В зам. Исв. № Инв. № дубл.	
Подп. и дата	

1 Внести следующие изменения:

1.1 Пункт 2.3.2 заменить и изложить в новой редакции:

«2.3.2 Тип, форма, размеры и порядок формирования артикула плиток и декоративных изделий установлены в Положении «О порядке обозначения готовой продукции и плиточного сырьевого полуфабриката собственной торговой марки АО «ЗКИ»».

1.2 Пункт 2.3.3 заменить и изложить в редакции:

«2.3.3 Фактические размеры плиток приведены в Таблице 1:

Таблица 1

Тип	Длина и ширина	Толщина
TWU07 (гладкая)	362,8-365,2 × 248,2-249,7	6,1 – 6,9
TWU07 (рельефная)		7,1 – 7,9
TWU09, WT9 (гладкая)	498,8-501,2 × 248,2-249,7	7,1 – 7,9
TWU09, WT9 (рельефная)		8,1 – 8,9
TWU09R	493,6-494,4 × 242,6-243,4	7,1 – 7,9
		8,1 – 8,9
TWU11, TWA11, WT11	598,0-602,0 × 199,2-200,8	7,1 – 7,9
TWU11, WT11 рельеф «Dolce»		8,6 – 9,4
TWU11R, TWA11R	592,6-593,4 × 193,6-194,4	7,1 – 7,9
TWU12R, WT 15R	739,1-740,9 × 245,1-246,9	8,5 – 9,5
TWU12R, WT 15R рельеф «Quarzite»		9,0 – 10,0
TWU93R	899,1-900,9 × 299,1-300,9	8,0 – 9,0

1.3 Пункт 2.3.5 изменить и читать в редакции:

«2.3.5 Различие в толщине одной плитки (разнотолщинность) не допускается более 0,5 мм.».

2 Основание внесения изменений – служебная записка главного технолога от 07.11.2023 г.

3 Внести изменения в п.п. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 – «введением новых данных».

Исв.№ подл.	Подп. и дата
В зам. Исв.№	Исв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

ТУ 23.31.10 – 047 – 00288030 – 2020

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пятков П.М.		15.11.23
Пров.		Семанив Н.Д.		15.11.23
Пров.		Обухов П.Л.		15.11.23
Н. Коитр.		Пятков П.М.		15.11.23
Утв.				

Плитки керамические  
глазурованные для внутренней  
облицовки стен

Лит.	Лист	Листов
	2	2

АО «ЗКИ»,  
г. Екатеринбург